

WYKAZ PROFILOWANIA - WZMOCNIENIA

km 0+035,00 ÷ km 0+260,00

Pikietaż	Powierzchnia w przekroju	Odległość	Objętość
	warstwa profilowa		warstwa profilowa
0,00	0,00		
15,00	0,00	15,00	0,00
25,00	0,00	10,00	0,00
50,00	0,73	25,00	9,14
75,00	0,50	25,00	15,40
84,93	0,38	9,93	4,37
100,00	0,44	15,07	6,14
125,00	0,35	25,00	9,84
150,00	0,54	25,00	11,08
170,91	0,56	20,91	11,41
175,00	0,57	4,09	2,31
200,00	0,52	25,00	13,67
225,00	0,52	25,00	13,01
250,00	0,43	25,00	11,92
275,00	0,00	25,00	5,42
300,00	0,00	25,00	0,00
300,94	0,00	0,94	0,00
326,05	0,00	25,11	0,00
339,93	0,00	13,88	0,00
353,80	0,00	13,87	0,00
378,80	0,00	25,00	0,00
400,00	0,00	21,20	0,00
425,00	0,00	25,00	0,00
438,69	0,00	13,69	0,00
450,00	0,00	11,31	0,00
475,00	0,00	25,00	0,00
490,00	0,00	15,00	0,00
517,39	0,00	27,39	0,00
	2,60	517,39	113,71

Objętość warstwy profilowej - wzmacniającej:

113,71 m³